

Двухсторонний гидравлический рулонный ламинатор Xiangbao XB-V68T

K O N M I

Технические параметры

- Ширина бумаги: 480 мм
- Толщина бумаги: 120 г/м² - 700 г/м²
- Скорость: до 6 м/мин
- Диаметр стального вала: 120 мм
- Максимальная температура: 160°C
- Мощность нагрева: 2500 Вт
- Мощность двигателя: 180 Вт
- Питание: переменный ток 220В 50/60Гц
- Габариты машины: 1060 x 890 x 1470 мм
- Вес в упаковке: 300 кг



Особенности оборудования

- Гидравлическая система:**
 - Давление можно регулировать в соответствии с потребностями и отображается на дисплее
 - Высокое давление, стабильная ламинация.
- Ролики прижима:**
 - Обеспечивают лучшее сцепление ремня подачи с покрываемым материалом, имеют большую твердость
 - Функция антиприлипания.
- Подвеска для пленки:**
 - Возможность установки сразу трех рулонов пленки
 - Гибкая возможность переключения между односторонним, двусторонним, глянцевым и матовым покрытием (удовлетворяют требованиям по разным размерам бумаги, как большим, так и малым партиям)
- Двусторонняя ламинация:**
 - За счет двусторонней ламинации экономит время, требуемое на второй запуск.
- Экономия материалов и предотвращение скручивания:**
 - Компактный корпус, достаточно одного листа для начала работы
 - Ширина подачи бумаги 480 мм, что позволяет складывать листы по SRA3 длинной стороной вперед, благодаря чему бумага меньше подвержена искривлению

Москва

ул. Плеханова, д. 4А, БЦ «Юникон»
+7 (495) 790-07-75



What's App



Telegram

Санкт-Петербург

ул. Белоостровская, д. 27
+7(495) 513-11-07

Стоимость:

konmi.ru – Поставка и продажа оборудования для полиграфии
inpx.ru – Интернет магазин расходных материалов и оборудования для полиграфии