



KONICA MINOLTA

bizhub c4050i/c3350i

Цветное МФУ формата А4

bizhub
i-SERIES —
ЭТО УМНАЯ
РАБОТА
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ



Интуитивный Интерфейс
управление как на смартфоне или планшете, полностью настраиваемый интерфейс



Беспроводная печать
Печатайте когда и откуда угодно благодаря инновационным мобильным технологиям Konica Minolta



Безопасность
Безопасная интеграция в сеть, шифрование данных, перезапись данных на жёстком диске, усовершенствованная аутентификация пользователя



Экосистема приложений
Повышенная эффективность благодаря широкой линейке приложений от Konica Minolta



Сервисы
Эффективное управление парком техники, включая автоматическую доставку расходных материалов, проактивное обслуживание и дистанционную настройку



Экологичность
Многочисленные эко функции и настройки снижают энергопотребление и затраты

ОПЦИИ

1 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Расширенные возможности PDF
LK-102v3

Распознавание символов (OCR)
LK-105v4

Шрифты штрихкодов
LK-106

Шрифты Unicode
LK-107

Шрифты OCR A и B
LK-108

Конвертер документов
LK-110v2

Клиент ThinPrint®
LK-111

Бессерверная пулл-печать
LK-114

Активация модуля TPM
LK-115v2

Антивирус
LK-116



2 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Плата факса (стандартно на C4050i)
FK-517

Беспроводная сеть
UK-221

Комплект USB EK-P08

Комплект USB + Bluetooth EK-P09

Интерфейсный кабель для CSRC модема EK-P11

Биометрическая аутентификация AU-102

Считыватель карт

Монтажный набор для считывателя МК-P08

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Обязательная опция
- Опция
- Опция может быть установлена только вместе с вышеуказанной опцией

3 ПРОЧИЕ ОПЦИИ

Рабочий стол
WT-P03

Датчик двойной подачи оригинала
UK-P19

10-значная клавиатура
KP-102

Держатель для клавиатуры
KH-P02

Модуль очистки воздуха
CU-202

Комплект для монтажа
МК-P09

4 ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

Лоток подачи PF-P20

Модуль подстройки по высоте PF-P22

Тумба DK-P04x

5 ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

Степлер (оффлайн)
FS-P04

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА



Дуплекс



Угловое сшивание (Оффлайн)

ОПИСАНИЕ

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

LK-102v3 Расширенные возможности PDF	PDF/A (1b), шифрование PDF, цифровая подпись
LK-105v4 Распознавание символов (OCR)	PDF и PPTX с возможностью поиска
LK-106 Шрифты штрихкодов	Поддержка печати штрихкодов
LK-107 Шрифты Unicode	Поддержка печати Unicode
LK-108 Шрифты OCR A и B	Поддержка печати шрифтов OCR A и B
LK-110v2 Конвертер документов	Сохранение в файлы различных форматов, включая DOCX, XLSX и PDF/A
LK-111 Клиент ThinPrint	Сжатие данных печати для снижения нагрузки на сеть
LK-114 Бессерверная пулл-печать	Безопасная печать Follow Me, не требующая сервера
LK-115v2 Активация модуля TPM	Модуль TPM для дополнительной защиты данных
LK-116 Антивирус	Антивирус Bitdefender® обеспечивает сканирование в реальном времени всех входящих/исходящих данных

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

FK-517 Плата факса (стандартно на C4050i)	Факс Super G3, цифровой факс
UK-221 Модуль Wi-Fi	Беспроводная сеть Беспроводная сеть и режим точки доступа
EK-P08 Комплект USB	Подключение USB-клавиатуры
EK-P09 Комплект USB + Bluetooth	Подключение USB-клавиатуры, Bluetooth
EK-P11 Интерфейсный кабель для CSRC модема	Подключение по GPRS-модему для CSRC
AU-102 Биометрическая аутентификация	Сканирование капиллярного рисунка пальца
Считыватель карт	Различные технологии бесконтактных карт
MK-P08 Монтажный набор для считывателя	Комплект для установки считывателя бесконтактных карт

СПЕЦИФИКАЦИИ

СИСТЕМА

Диагональ панели/разрешение	10,1" / 1024 × 600
Память (стандарт/макс.)	5120 МБ
Системный диск	256 Гб SSD (стандартно)
Интерфейсы	10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (опц.)
Сетевые протоколы	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk, Bonjour
Автоподатчик документов (стандарт)	До 80 оригиналов, A5–A4, 50–128 г/м ² , однопроходный
Ёмкость лотков (стандарт/макс.)	600 листов / 1600 листов
Стандартные лотки	1 × 500 листов, A6–A4, нестандартные форматы, 60–210 г/м ²
Дополнительные лотки (опц.)	1 × 500 листов, A4, 60–90 г/м ² 1 × 500 листов, A4, 60–90 г/м ²
Лоток ручной подачи	100 листов, A6–A4, нестандартные форматы, 60–210 г/м ²
Автоматический дуплекс	A5–A4, 60–210 г/м ²
Послепечатная обработка (дополнительно)	Сортировка и группировка, Сшивание (оффлайн)
Выходная ёмкость (стандартно)	Макс. 250 листов
Ресурс тонера	Чёрный до 13 000 страниц, CMY до 9 000 страниц
Ресурс блока формирования изображения	Чёрный до 168 000 / 159 000 страниц (C4050i / C3350i), CMY до 55 000 страниц
Энергопотребление	220–240 В / 50/60 Гц, Менее 1,45 кВт
Габариты (Ш × Г × В, мм)	420 × 528 × 572 мм (без опций)
Вес	Около 39 кг (без опций)

ПРОЧИЕ ОПЦИИ

WT-P03 Рабочий стол	Для размещения устройства аутентификации и степлера
UK-P19 Датчик двойной подачи оригинала	Датчик двойного захвата листа при сканировании для сокращения ошибок и случаев застревания бумаги
KP-102 10-значная клавиатура	Клавиатура для удобного ввода цифр
KN-P02 Держатель для клавиатуры	Для размещения USB-клавиатуры
SU-202 Модуль очистки воздуха	Улучшение качества воздуха в помещении
MK-P09 Комплект для монтажа	Комплект для установки модуля очистки воздуха
SU-202	

ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

PF-P20 Лоток подачи	500 листов, A4, 60–90 г/м ²
PF-P22 Модуль подстройки по высоте	Для достижения удобной для работы высоты устройства
DK-P04x Тумба	Подставка, место для хранения

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

FS-P04 Степлер (оффлайн)	Скрепление до 20 листов (оффлайн)
--------------------------	-----------------------------------

ПРИНТЕР

Разрешение печати	1800 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi
Языки описания страниц	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Операционные системы	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 или более поздние версии, Unix, Linux, Citrix
Шрифты	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Мобильная печать	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile), Аутентификация по мобильному устройству/связь с мобильным устройством (iOS/Android) Опц.: Google Cloud Print, WiFi Direct

СКАНЕР

Скорость сканирования (ЧБ/цвет)	До 45/45 изобр./мин в одностороннем режиме До 90/90 изобр./мин в двустороннем режиме
Режимы сканирования	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL, TWAIN scan
Форматы файлов	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS, Compact XPS, PPTX Опц.: Searchable PDF, PDF/A 1a и 1b, Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Адреса сканирования	2100 (персональные + групповые) поддержка LDAP

КОПИР

Технология печати	Лазерная
Тонер	Полимеризованный тонер Simitri HD®
Скорость копирования/печати А4, (ЧБ/цвет)	C4050i: до 40/40 стр/мин C3350i: до 33/33 стр/мин
Скорость двусторонней печати А4 (ЧБ/цвет)	C4050i: до 40/40 стр/мин C3350i: до 33/33 стр/мин
Выход первой копии А4 (ЧБ/цвет)	C4050i: 4,8/5,4 сек. C3350i: 5,6/6,3 сек.
Разрешение при копировании	600 × 600 dpi
Градации	256
Множественное копирование	1–9999
Формат оригинала	A6–A4, нестандартные форматы
Масштабирование	25–400 % с шагом 0,1%, автомасштабирование

ФАКС

Стандарт	Super G3 (опция для C3350i)
Система передачи	Analogue, i-Fax, Colour i-Fax, IP-Fax
Разрешение факса	До 600 × 600 dpi
Компрессия	MH, MR, MMR, JBIG
Факс-модем	До 33,6 Kbps
Адреса факса	2100 (персональные + групповые)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЯЩИКИ

Макс. количество документов	До 3 000 документов или 10 000 страниц
Типы ящиков	Публичные, Персональные (с паролем и аутентификацией), Групповые (с аутентификацией)
Типы системных ящиков	Безопасная печать, печать Encrypted PDF, ящиков приём факса, рассылка факсов

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Безопасность (стандарт)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (оценивается, фильтрация IP и блокировка портов, SSL2, SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2, поддержка IPsec, поддержка IEEE 802.1x, аутентификация пользователей, лог аутентификаций, безопасная печать, Kerberos, перезапись жёсткого диска, шифрование данных на жёстком диске (AES 256), конфиденциальное получение факсов, шифрование данных пользователя
Функции безопасности (опц.)	Сканирование антивирусом в реальном времени (Bitdefender®)
Учёт (стандарт)	До 1 000 учётных записей, поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + email + smb), ограничение по функциям
Учёт (опц.)	Биометрическая аутентификация (сканер капиллярного рисунка пальца), аутентификация по пропускам (считыватель карт), аутентификация по мобильному устройству (Android/iOS)
Программное обеспечение	Net Care Device Manager, Data Administrator, Box Operator, Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата А4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации продукта содержат дополнительные аксессуары
- Спецификации актуальны на момент печати и могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или товарные знаки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

